



ИНВЕСТОРС ГРУП

КОМПАНИЯ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В ОДЕССЕ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Купить 1 комнатную квартиру на Фонтане Одесса

Код объекта: КВГ-002246



Цена: 1334287.5 грн
29750 usd
25882.5 eur

Цена (за кв.м): 38122.5 грн
850 usd
739.5 eur

Местоположение:

Район: Приморский
Улица: переулок Тополинный
Ориентир: переулок Шовкуненко
Жилой комплекс: Сады Семирамиды

Характеристика квартиры:

Тип дома :монолитно-каркасный, новый
Этаж: 9
Этажность: 12
Площадь:
общая 35 кв.м, жилая 1 кв.м, кухня 1 кв.м
Количество комнат :1

Описание:

Сдача дома: 4 квартал 2019 года

Предлагается купить

1 комнатную квартиру в НОВОМ жилом
комплексе Сады Семирамиды.

Квартира общей площади 35 кв.м. и находится на



Аркадий Валерьевич



(050)604-65-83,
((073)066-18-38



steels3258@gmail.co
m

9-ом этаже 12-ти этажного дома.

Состояние квартиры - от строителей!

В квартире имеется:

- * отдельная спальня;
- * кухня-студия;
- * санузел совмещенный;
- * прихожая.

В доме есть:

- 2 лифта (пассажирский и грузопассажирский);
- паркинг.

Цена квартиры 29 750 у.е.

Дом расположен по адресу: переулок
Тополинный/переулка Шовкуненко.

Дом состоит из 3-х секций по 12-ть этажей каждая секция.

Технические характеристики дома:

- монолитно-каркасный;
- толщина стен 400мм;
- высота потолка 2,7 метра;
- стены и пол - под чистовую отделку;
- автономное отопление;
- двухконтурный котел;
- стальная входная дверь;
- теплоэффективные стеклопакеты.

Окна в жилом комплексе Сады Семирамиды установлены А-класса, а это:

НАСТОЯЩАЯ ТИШИНА. Близость автомагистрали не мешает Вам заснуть сном младенца.

ЭКОНОМИЯ. Теплоэффективные стеклопакеты предотвратят потери тепла.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. В современном производстве профили, стеклопакеты имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики, им не доступны длительные воздействия атмосферных явлений, в жаркую погоду не меняют свойств.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Устанавливаемые окна НЕ ВЫДЕЛЯЮТ вредных для человеческого организма веществ.

В каждой квартире устанавливаются стальные входные двери:

- коробка - из профильной стали 2 мм;
- лицевая накладка 6 мм - декоративная отделка из ламинированного МДФ;
- ребра жесткости - С-профиль (используется профиль 40х20х2 или 50х20х2);
- утеплитель;
- петля конусная - уплотнитель резиновый (2 контура), заглушки под антисрезы петель.